

65



5-15mm

Kehyksetön lasiliukuovi

Järjestelmä on yläkantoinen, voidaan asentaa sekä kattoon, että seinään. Mainitse asennustapa tilatessa. Lattiassa on ohjuri, jonka sisällä oven tulee pysyä, eli ovi voi liikkua noin kaksi kertaa leveytensä verran huomioiden alaohjurin koon.

Seinään asennettaessa vakiona oven ja seinän väliin jää 13,5mm, lisävarusteena saatavana korokelistoja joilla oven saa 23,5mm tai 33,5mm irti seinästä ja esimerkiksi ovea ympäröivät listat mahtuvat oven taakse.

Vakiovärit kiskolle mattamusta ja anodisoitu alumiini.

Saatavana maalattuna RAL Classic värikartan sävyillä sekä metalliväreillä: messinki, kupari ja pronssi.

Kiskon pituudet 2 metriä, 2,5 metriä ja 3 metriä. Tilauksesta eri järjestelmillä jopa 6 metriä pitkiä kiskoja.

Lasin paksuus 8mm, lasi karkaistua. Värivalikoima laaja, saatavana myös raitalasilla ja erilaisilla värillisillä lasilla.

Maksimitat jopa 1500mm leveys tai +3000mm korkeus.

Suunnittelemme mitat tapauskohtaisesti ja maksimikorkeus riippuu oven leveydestä. Isommat ovet tarvitsevat erilaisen kiskojärjestelmän.