

Yläkantoinen liukuovi tammikehyksillä

Järjestelmä on yläkantoinen, voidaan asentaa sekä kattoon, että seinään. Mainitse asennustapa tilatessa. Lattiassa on ohjuri, jonka sisällä oven tulee pysyä, eli ovi voi liikkua noin kaksi kertaa leveytensä verran huomioiden alaohjurin koon (50mm leveä)

Seinään asennettaessa vakiona oven ja seinän väliin jää 10mm, lisävarusteena saatana korokelista joilla oven saa 20mm tai 30mm irti seinästä ja esimerkiksi ovea ympäröivät listat mahtuvat oven taakse.

Kiskon pituudet 2 metriä, 2,5 metriä ja 3 metriä.

Lasin paksuus 4mm, lasi karkaistua. Värivalikoima laaja, saatavana myös raitalasilla ja erilaisilla värillisillä lasilla.

Maksimitat jopa 1500mm leveys tai 2800mm korkeus.

Suosittellemme että puuosat öljytään tai vahataan, jolloin ovi kestää paremmin lämpötilan ja kosteuden vaihtelua. Toimitamme ovia valmiiksi vahattuna tai puuvalmiina.

Oviin saatavana myös erilaisia ruudukoita, myös kaarevia muotoja.